


ARI3030

- アンテナ内蔵で 25mm × 35mm × 4mm（※1）のコンパクトサイズを実現
- NXP製NFC制御チップ（IP-1）を搭載、小型ながら通信距離35mm（※2）を実現
- 上位基板とは、ハーネスで接続、良好な設置性を確保
- FeliCa、MIFARE、ISO14443 Type-A/Type-B に対応
- 温度特性が高いパーツで構成、耐環境特性の向上を実現

※1 コネクタを含む。カスタムで2.5mm(H)へ対応が可能です
 ※2 MIFARE Classicでの性能、カード・環境により変動します。



(ARI3030 外観)

主な仕様

No.	項目	仕様
1	中心周波数	13.56MHz
2	伝送速度	FeliCa 212Kbps / 424Kbps ISO/IEC14443 106Kbps
3	通信方式	ISO14443 TYPE-A/TYPE-B, ISO18092 (NFCIP-1)
4	適合カード	FeliCa RC-S860 / RC-S880 MIFARE Classic / Ultralight / NTAG
5	電波法区分	型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
6	動作温度	-20℃ ～ 70℃
7	保存温度	-30℃ ～ 80℃
8	保存・動作湿度	30%RH ～ 80%RH(結露無きこと)
9	本体基板	標準品 25mm×35mm×4.0mm (コネクタ含む) 薄型品 25mm×35mm×2.5mm (コネクタ含む、受注生産品)
10	基板重量	約5g 以下
11	制御部寸法	17mm×35mm アンテナ基板裏面に配置
12	供給電源	標準品 DC3.3V ±5%
13	読取距離 ※	カードサイズ 35mm (MIFARE Classic カードサイズ) ※参考値 リーダライタアンテナ、ICタグの種類や設置環境（金属の有無、ノイズ）等で変動します
14	上位インタフェース	調歩同期式シリアルインタフェース (UART)
15	上位接続用コネクタ	標準品 SM05B-SRSS-TB
16	消費電流 1台当り	動作時最大 180mA 動作時最小 20mA 注記 パラメータにより変動します

・事前に評価キットにて、読み取り検証の上ご使用ください。

評価キット（別売）

ARI3030評価キットをご用意しております。RS-232CまたはUSB接続で、FeliCa、Mifareの読み書きの動作確認、読み取り速度や性能について確認することができます。また、評価用ソフトウェアツールをご提供します。NFCコマンドリファレンスは、NXP社のウェブサイトからの入手となります。情報のダウンロード先については添付の資料に記載しています。



評価キット用基板

- ・ARI3030リーダライタ …1個
- ・評価用基板 …1枚
- ・RS-232Cケーブル …1本
- ・AC-DC電源アダプタ …1個
- ・CD-ROM（※） …1式
- ・サンプルカード(FeliCa/MIFARE) …各1枚



- 製品概要書
- 評価用ツール（ソフト）
- コマンドリファレンス入手情報
- 評価用ライブラリ（Windows版）

カスタム対応

ARI3030を使用したアプリケーション(カスタム)対応も可能です。最寄の販売窓口へご相談下さい。

- ・本製品は組込み用のモジュールです。
- ・本仕様は2016年3月現在の広告です。仕様及び外観は予告なく変更する場合がありますので、ご了承願います。
- ・本製品は日本国内での使用を前提にしております。国外での使用は考慮されておりません。
- ・MIFAREはNXPセミコンダクターズN.V.またはNXPセミコンダクターズジャパン株式会社の商標又は登録商標です。
- ・FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

V1.04 2016年3月現在